

FICHA TÉCNICA

# Bajantes y complementos



Fabricamos todos los elementos necesarios para la evacuación de las aguas pluviales desde la cubierta hasta el suelo, elementos de filtración y conducción de las aguas, hasta los elementos de sujeción de los primeros, pudiéndolo hacer tanto en galvanizado como en acabado prelacado en los diferentes colores de la carta RAL.

**Complementos para extracción de aguas pluviales.**

**PARA HOJAS O MORRIONES**

Impide el paso de objetos en la canalización.



**BOQUILLAS**

Realiza la unión entre el canalón de cubierta y el bajante



**ABRAZADERAS**

Elemento de fijación del bajante a la pared



**BAJANTES**

Tubería para evacuación vertical de aguas



**EXTENSIÓN DE CODO**

Elementos fabricados para cambios de dirección extensibles



**CODOS**

Elementos fabricados para cambios de dirección extensibles



Acabados		Calidad	Recubrimiento	Colores	Diámetro	Espesor
Acero Inox.					75	0,5
Polietileno					90	0,5
					110	0,5
					125	0,5
Galvanizado	DX-51 D	Z 200	Carta	75	0,8	
Lacado	DX-51 D	50 micras	RAL	90	0,8	
				110	0,8	
				125	0,8	
Galvanizado	DX-51 D	Z 200	Carta	75	2,0	
Lacado	DX-51 D	50 micras	RAL	90	2,0	
				110	2,0	
				125	2,0	
				160	2,0	
Galvanizado	DX-51 D	Z 200	Carta	75	0,4	
Lacado	DX-51 D	50 micras	RAL	90-125	0,5	
				140-200	0,6-0,8	
Longitud 1, 2 ó 3 metros.						
Galvanizado	DX-51 D	Z 200	Carta	75	0,4	
Lacado	DX-51 D	50 micras	RAL	90	0,6	
				110	0,6	
				125	0,6	
Longitud máxima de 300 ó 400 mm.						
Galvanizado	DX-51 D	Z 200	Carta	75	0,4	
Lacado	DX-51 D	50 micras	RAL	90	0,6	
				110	0,6	
				125	0,6	
Ángulo de 45º y 90º						